Datum	Unterschrift	WICHTIG! Reihenfolge einhalten 1) Formular ausfüllen. 2) Auf Korrektheit prüfen.	MOBAU MARKISEN
Absender		 3) Unterschreiben mit PDF-Reader. 4) PDF anschließend sichern. Danach sind keine Änderungen im Formular mehr möglich! 4) Senden an >>>>>>> 	Fax: 0 56 61-92 74 29 bestellung@mobau-markisen.de anfrage@mobau-markisen.de
		☐ Angebot	Stand: März 2023
BESTE	ELLUNG FÜR WINTERGART	ENMARKISE TYP-ATH	IENE/ATHENE XL
Commission:		Versand (per Spedition)	Abholung
ATHENE	ATHENE XL	Antriebsseite Iinks (von außen gesehen)	rechts
Bespannung/ Dessin Nr.		Antriebsart	
Gestellfarbe	RAL 9016 (weiß)	Standard- Schalter motor	□ a. P. I □ a. P. F □ u. P. F
acstoliarbo	RAL 9006 (silber)		☐ Wind/Sonne
	RAL 7016 Feinstruktur (anthrazitgrau)		Soliris Smoove Uno Pure Wind/Sonne/Regen
	Sonder-RAL		Soliris Smoove Uno/Ondei
Montageart	Distanzkonsole 100 mm	Funkmotor inkl. Situo 1 R	
Montagean	(Standard)		Eolis Sensor Sonne Soliris Sensor/Situo Soliris RTS
	Distanzkonsole mm	Wind/S	Sonne/Regen Soliris Sensor/Ondeis/
	Distanzkonsole mit Winkelverstellung	io-Motor inkl. Situo S	Soliris RTS
	U-Konsole		Eolis WireFree io
	Laibungswinkel 60x40 Unterzugwinkel	Wind/S	Sonne Eolis WireFree io/Sunis II io/ A/M io Pure
	Officer zugwinker		Sonne/Regen Soliris io/ s/Situo 1 A/M io Pure
Einzelanlage		Doppelanlage bei Athene	Reihenanlage bei Athene XL (2 Motoren)
25	Achsmaß 25	25 Achsmaß 1	Achsmaß 2 25
Achsmaß	cm	Achsmaß 1	cm
Gesamthreite – A	Achsmaß + 5 cm	Achsmaß 2	cm

cm

Ausfall

Bemerkungen:

Gesamtbreite = Achsmaß (1 + 2) + 5 cm

cm

Ausfall