Datum	Unterschrift	
Absender		

WICHTIG! Reihenfolge einhalten

- 1) Formular ausfüllen.
- 2) Auf Korrektheit prüfen.
- 3) Unterschreiben mit PDF-Reader.
- 4) PDF anschließend sichern.

Danach sind keine Änderungen im Formular mehr möglich!

4) Senden an >>>>>>>

☐ Angebot



Fax: 0 56 61-92 74 29 bestellung@mobau-markisen.de anfrage@mobau-markisen.de

Stand: März 2023

BESTELLUNG FÜR TYP-ATHENE PERGOLA ZIP

DLC	STEELONG FOR TH	/ III IEI IEI EI IO	3D (ZII
Commission:		Versand (per Spedition)	Abholung
Bespannung/ Dessin Nr.		Antriebsseite links (von außen gesehen) Antriebsart	rechts
Gestellfarbe	RAL 9016 (weiß) RAL 9006 (silber) RAL 7016 Feinstruktur (anthrazitgrau) Sonder-RAL	Standard-Schalter motor	a. P. I a. P. F u. P. I. u. P. F Wind/Sonne Soliris Smoove Uno Pure Wind/Sonne/Regen Soliris Smoove Uno/Ondeis
Befestigungsart	Wand Decke Dach- sparren li re	=	Il Pure s Sensor nne Soliris Sensor/Situo Soliris RTS nne/Regen Soliris Sensor/Ondeis/
Zubehör	Querverbinder zwischen Steher Stützprofil ohne LED Stützprofil mit LED -> siehe Zusatz	io-Motor inkl. Situo 1 io II Pu Wind Eoli Wind/Son Situo 1 A/	
25mm Achsn	agenbreite Einzelanlagen naß = Anlagenbreite - 50mm 25mm Lichte Weite = Achsmaß - 103mm erabst. = Achsmaß - 43mm	Reihenanlage (2 Motoren) Anlagenbreite Grundfeld links 25mm Aschsmaß Grundfeld Lichte Weite = Achsmaß - 81mm Steherabstand = Achsmaß - 21,5 mm	Anlagenbreite Randfeld rechts Achsmaß Randfeld 25mm Lichte Weite = Achsmaß - 81mm Steherabstand = Achsmaß - 21,5 mm
Achsmaß Fertigmaß Anlage = Achs Fertigmaß Anlage = Achs Ausfall Bemerkungen:		Achsmaß 1 Achsmaß 2 Fertigmaß Anlage = Achsmaß (Fertigmaß Anlage = Achsmaß S Ausfall	cm cm 1+2) + 5 cm steher (1+2) + 9,3 cm cm